



MeyerPrint es una rasqueta altamente lisa y en la zona de contacto extremadamente pulida. Por este motivo se están reduciendo los costos de desperdicio de película o papel y tinta en el momento de arranque de la máquina. Desgaste uniforme sin crear rebaba.

Ventajas: Económico, altamente rentable, excelentes resultados, alto rendimiento.

Filo: Lamela, 0.125 / 1.7 mm (estándar), 0.07 / 1.3 mm

Dimensiones: Ancho: 20 mm – 60 mm. Espesor: 0.15 mm, 0.20 mm, 25 mm.

Largo: Empacado en rollos de 100 metros, cortes a su necesidad.

Impresión: Rotograbado y Flexografía.

Tintas: Base de agua, base de solventes, tintas UV y barnices.

Colores: Todos los colores

Tonos: Tonos completos, selección de color y medios tonos.

Linaje: Todas, el espesor de la rasqueta se debe adaptar. Regla: para menos líneas la rasqueta más espesa y si no es al contrario.

Area de impresión: Ancha y angosta.

Angulo: El ángulo de contacto es recomendado por el fabricante de la máquina. Normalmente 30° – 45° en Flexografía, 50° – 70° para Rotograbado.

Problemas con tintas muy abrasivas, recomendamos la rasqueta **PowerPrint o Duroblade**.

Siempre se deben hacer pruebas con las rasquetas, pregunten por sus muestras y cotización.

Más informaciones en la página web de: www.tkmgroup.com

Para más opciones sobre nuestros productos visiten nuestra página web: www.marcon-services.com