



**MeyerPrint** es una rasqueta altamente lisa y en la zona de contacto extremadamente pulida. Por este motivo se están reduciendo los costos de desperdicio de película o papel y tinta en el momento de arranque de la máquina. Desgaste uniforme sin crear rebaba.

**Ventajas:** Económico, altamente rentable, excelentes resultados, alto rendimiento.

**Filo:** Lamela, 0.065 mm / 2°

**Dimensiones:** Ancho: 20 mm – 60 mm. Espesor: 0.15 mm y 0.20 mm.

**Largo:** Empacado en rollos de 100 metros, cortes a su necesidad.

**Pulido:** Con o sin ESP

**Impresión:** Rotograbado y Flexografía.

**Tintas:** Base de agua, base de solventes, tintas UV y barnices.

**Colores:** Todos los colores

**Tonos:** Tonos completos, selección de color y medios tonos.

**Linaje:** Todas, el espesor de la rasqueta se debe adaptar. Regla: para menos líneas la rasqueta más espesa y si no es al contrario.

**Area de impresión:** Ancha y angosta.

**Angulo:** El ángulo de contacto es recomendado por el fabricante de la máquina. Normalmente 30° – 45° en Flexografía, 50° – 70° para Rotograbado.

Problemas con tintas muy abrasivas, recomendamos la rasqueta **CeraPrint**.

Siempre se deben hacer pruebas con las rasquetas, pregunten por sus muestras y cotización.

Más informaciones en la página web de: [www.tkmgroup.com](http://www.tkmgroup.com)

Para más opciones sobre nuestros productos visiten nuestra página web: [www.marcon-services.com](http://www.marcon-services.com)