



Softflex es una rasqueta altamente lisa y en la zona de contacto extremadamente pulida. Por este motivo se están reduciendo los costos de desperdicio de película o papel y tinta en el momento de arranque de la maquina. Desgaste uniforme sin crear rebaba. Resuelve problemas de "pin lines".

Ventajas: Económico, altamente rentable, excelentes resultados, alto rendimiento.

Filo: Redondeado

Dimensiones: Ancho: 12.7mm – 50mm. Espesor: 0.15mm y 0.20mm. Largo: Empacado en rollos de 100 metros, cortes a su necesidad.

Impresión: Flexografía.

Tintas: Base de agua, base de solventes y barnices

Colores: Todos colores

Tonos: Tonos completos, selección de color y medios tonos.

Linaje: Todas, el espesor de la rasqueta se debe adaptar. Regla: para menos líneas, la rasqueta mas espesa y si no, es al contrario.

Área de impresión: Ancha y angosta.

Ángulo: El ángulo de contacto es recomendado por el fabricante de la maquina. Normalmente 30° – 45° en Flexografía.

Problemas con tintas muy abrasivas, recomendamos la rasqueta **PowerPrint** o **Duroblade**.

Presentación: Caja de 100 mt, empacado en una caja de cartón y protegido con bolsa de plástico.

Más informaciones en la página web de www.tkmgroup.com

Siempre se deben hacer pruebas con las rasquetas, pregunten por sus muestras y cotización.

Para más opciones sobre nuestros productos visiten nuestra página web:
www.marcon-services.com

